

CLAMP
MODEL ZPL + NPL

PARAMETRY

- Průměr trubky 1" (32-34mm), 1,25" (41-43mm), 1,5" (46-49mm)
- Montážní otvory na trubkách 13,8; 14; 16,3; 17; 18,5; 20
- Komplet s tryskami:
- Plochého rozstříku, plného i dutého kužele, bajonetovými
- V kompletu se závitovou koulí 1/8", 1/4", 3/8"
- Maximální tlak s jednou pružinou 5 bar
- Maximální tlak s dvojitou pružinou 7 bar
- Materiál těla z PP s příměsí mastku
- Materiál pružin z AISI316
- Plná kompatibilita s PNR, ELPIS
- Maximální povolená teplota 80 °C
- Včetně odpovídajícího o-kroužku
- Výrobce B4S, Polsko

POUŽITÍ

- Příprava povrchů před finální vrstvou
- Odmašťování a fosfátování
- Mytí a čištění kovů
- Myčky kontejnerů
- Mytí boxů, přepravků
- Zavlažovací komory
- Zvlhčovací komory

Klipy B4S ZPL slouží rychlé a snadné instalaci trysek na potrubí o průměru 1", 1 1/4", 1 1/2". - 32-34 mm, 41-43 mm, 46-49 mm. Jsou k dispozici v provedení s jednoduchou a dvojitou montážní pružinou. Počet pružin závisí na provozním tlaku: jednoduchá pružina do 5 barů, dvojitá pružina do 7 barů. Tvar klipu umožňuje nastavení kuliček až do úhlu 40 stupňů. Klip ZPL se montuje s kloubovou tryskou DPL (nebo bajonetovou tryskou DPL MEM s bajonetovou koulí MEM 001 nebo závitovou koulí DPL B) a víčkem NPL.

Vysoká kvalita kombinovaných materiálů umožňuje použití v technologických procesech až do teploty 80 stupňů. K dispozici je ve dvou barvách: modrá pro trubky s otvory 14; 17; 20 mm a červená pro trubky s otvory 13,8; 16,3; 18,5 mm.



TYPY A PARAMETRY

Průměr trubky, coulech	Průměr trubky, mm	Průměr otvoru v trubce, mm	Kódování		Barva	Materiál		
			Jedna pružina	Dvojitá pružina		Těla	Pružiny	O-kroužku
1	32-34	14	ZPL 100 C1	ZPL 100 C2	modrá	PPFV 30%	AISI 316	NBR 70
1,25	41-43	14	ZPL 125 C1	ZPL 125 C2	modrá	PPFV 30%	AISI 316	NBR 70
1,25	41-43	13,8	ZPL 125 X1	ZPL 125 X2	červená	PPFV 30%	AISI 316	NBR 70
1,25	41-43	17	ZPL 125 B1	ZPL 125 B2	modrá	PPFV 30%	AISI 316	NBR 70
1,25	41-43	16,3	ZPL 125 Y1	ZPL 125 Y2	červená	PPFV 30%	AISI 316	NBR 70
1,25	41-43	20	ZPL 125 A1	ZPL 125 A2	modrá	PPFV 30%	AISI 316	NBR 70
1,25	41-43	18,5	ZPL 125 Z1	ZPL 125 Z2	červená	PPFV 30%	AISI 316	NBR 70
1,5	46-49	14	ZPL 150 C1	ZPL 150 C2	modrá	PPFV 30%	AISI 316	NBR 70
1,5	46-49	17	ZPL 150 B1	ZPL 150 B2	modrá	PPFV 30%	AISI 316	NBR 70
1,5	46-49	20	ZPL 150 A1	ZPL 150 A2	modrá	PPFV 30%	AISI 316	NBR 70